

Pystyhisssi
B385



Yksinkertaista ja toimivaa

B385 on kuiluton pystyhissi, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Nostokorkeus on jopa 3 metriä ja kuormitus 385 kg. Hissi on helposti muunneltavissa erilaisiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Helppo käyttää

B385-pystyhissi on suunniteltu painottaen käyttäjän turvallisuutta ja mukavuutta. Hissiä on helppo käyttää ja se on tarkoitettu erityisesti liikuntarajoitteisille.

Turvallisuus etusijalla

Käyttäjän turvallisuus on aina tärkeintä. Lavan lattiapinnoite on kuvioitu liukastumisten estämiseksi. Lava on varustettu turvakytkimellä, joka pysäyttää liikkeen sen kohdatua esteen.

Suunniteltu ulkokäyttöön

B385-pystyhissiä on saatavilla kolmella erilaisella pinnoitus vaihtoehdolla; maalattuna, galvanoituna tai ruostumatomasta teräksestä valmistettuna.

Kuilukuoppaa ei vaadita

B385-pystyhissi voidaan asentaa suoraan lattiatasolle ja tarvittaessa siihen on saatavilla erillinen ramppi. Hissin nostokoneisto on sijoitettu kuilun rakenteisiin ja se voidaan asentaa ilman, että rakennukseen täytyy tehdä suuria rakennusteknisiä muutoksia.

Testattu ja sertifioitu

B385-pystyhissi on rakennettu, testattu ja hyväksytty kone-direktiivin mukaisesti ja se täyttää kaikki eurooppalaiset standardit. Se on EY-tyyppi hyväksytty ja Det Norske Veritasin (DNV) sertifioima. B385 on myös CE-merkitty.

EDUSTAVA MONEEN TILAAN



TOIMIVA RATKAISU



HELPPO KÄYTTÄÄ



TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------------------|---|
| Kuorma | 385 kg |
| Nostokorkeus | Maksimi 3 m, 2 pysähdystasoa |
| Nopeus | 0,06 m/s |
| Kuilukuoppa | 60 mm tai 0 mm |
| Käyttöjärjestelmä | Nostolavassa pakko-ohjatut painikkeet |
| Lavan mitat (LxS) | 900x1400 mm / 1290x1520 mm tai |
| Sisä/ulko | 1100x1400 mm / 1490x1520 mm tai 1100x1600 mm / 1490x1720 mm |
| Ovet | Kääntöovet, kätsiyydet valittavissa |
| Sisäänkäynti | Edestä tai sivuilta |
| Ohjausjärjestelmä | Mikroprosessoriohjattu |
| Sähkön syöttö | 400 V, 3-vaiheinen 50/60 Hz, sulake 10 A. Optiona pehmeä liikkeelle lähtö ja pysähdys, 230 V, 1/3 vaiheinen taajuusmuuttaja- ohjaus, sulake 16 A. |
| Moottorin teho | 1,5 kW |
| Pintakäsittelyssä 3 vaihtoehtoa | 1. Runko pulverimaalattu RAL 9006, plexilasit ja painikkeet IP20. 2. Runko galvanoitu, pulverimaalattu RAL 9006, polykarbonaattilasit ja painikkeet IP65. 3. Runko ruostumatonta terästä, karkaistut turvalasit ja painikkeet IP65. |

SHU Suomen
Hissiurakointi Oy



Beckerintie 7, 00410 Helsinki • Puhelin (09) 5306 0460
myynti@hissiurakointi.com • www.hissiurakointi.com

HELSINKI • TAMPERE • LAHTI • KUOPIO • MIKKELI • VARKAUS

Suomen Hissiurakointi Oy on täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Mahdollistamme päivittäin kymmenientuhansien ihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen. Olemme osa vuonna 1982 perustettua Helsingin Hissiteknikot konsernia. Yhtiö on yksi suurimmista täysin suomalaisessa omistuksessa olevista hissiyhtiöistä. Käytössämme on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka noudattaa ISO 9001 laatustandardia ja ISO 14001 ympäristöstandardia.

